

# TUBE CARTON

## Fiche Produit



### Caractéristiques

<b>Diamètre Intérieur</b>	18 à 204 mm	Les standards : 40/50/76/152 mm
<b>Épaisseur</b>	1 à 20 mm	
<b>Longueur</b>	10 mm à 5 mètres	7 mètres sur demande
<b>Longueurs coupées</b>	À partir de 10 mm	
<b>Tolérances de coupe</b>	5/10 mm en sortie de spiraleuse 2/10 mm en recoupe après séchage	
<b>Résistance</b>	Suivant la norme ISO 11093-9 et fonction d'un cahier des charges spécifique	
<b>Stabilité mécanique</b>	Par un étuvage pour une réduction du taux d'humidité jusqu'à 6 %	
<b>Matière</b>	Carton haute résistance	
<b>Traçabilité</b>	Marquage intérieur ou extérieure (date et heure)	
<b>Impression</b>	Logo par typographie ou impression du brin de couverture extérieure en flexo, à partir : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 000 m<sup>2</sup> pour une couleur à plat</li><li>• 10 000 m<sup>2</sup> pour un texte personnalisé</li></ul>	
<b>Fermeture tube</b>	Bouchon plastique rentrant / Embout carton rentrant ou coiffant	
<b>Conditionnement</b>	Palettisation automatique pour les longueurs de 300 mm à 5 mètres cerclées et filmées suivant cahier des charges	

### Gamme de produits

<b>Mandrin et Bague</b>	Pour l'enroulement de Film et bâches plastique / Étiquettes / Papiers et cartons Revêtements, moquettes / Mousse et film bulle
<b>Tube d'Expédition</b>	Pour Posters et affiches / Mailing / Calendrier
<b>Tube de Protection</b>	Pour Stores / Volets roulants / Profilés et tubes métal
<b>Tube Spécifique</b>	Tubes télescopiques / Mâts PLV / Chandelles

### Avantages produits

<b>Qualité constante garantie</b>	Sur un outil de fabrication performant garantissant le collage et la découpe parfaite avec contrôles dimensionnel et de résistance en ligne
<b>Résistance mécanique</b>	Garantie par un étuvage adapté à chaque produit pouvant aller jusqu'à 72 heures
<b>Stock important</b>	Capacité de stockage de 2 500 m <sup>2</sup>
<b>Fabrication française</b>	Matière première française et usine de capital à 100 % français
<b>Interlocuteur unique</b>	Personne dédiée à chaque suivi de commande de l'échantillonnage à la livraison des produits

**WIMBÉE**

Siège social : BP 5 - 77261 LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE Cedex - FRANCE  
Direction commerciale et usine : rue Croix Saint-Roch - 77640 JOUARRE  
Téléphone : + 33 (0)1 60 22 02 93 • Télécopie : + 33 (0)1 60 22 08 25  
E.mail : wimbee@wanadoo.fr